



### Teknik Özellikler

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ambalajlı ürün ölçüsü        | 355 x 190 x 60     |
| Delik sayısı                 | 1                  |
| Garanti Süresi               | 10                 |
| Gövde malzeme                | Pirinç             |
| Gürültü sınıfı               | I                  |
| Hava ile karıştırma özelliği | Evet               |
| Jet sayısı                   | VALUE: -           |
| Kartuş                       | Isı ve Debi Ayarlı |
| Kolay montaj özelliği        | Evet               |
| Koleksiyon                   | Root Square        |
| Malzeme                      | VALUE: Krom        |
| Montaj Tipi                  | Tezgah Üzeri       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Perlatör                | Kısa                           |
| Renk                    | Krom                           |
| Rozet çapı              | 0                              |
| Satın alınacak sıvaaltı | 0                              |
| Seri                    | Root Square                    |
| Spiral Length           | 500                            |
| Spiral malzemesi        | Paslanmaz Çelik Örgülü EPDM    |
| Su giriş sayısı         | Çift girişli                   |
| Su tasarruf sınıfı      | Koyu Yeşil (0 < Debi ≤ 6)      |
| Tasarımcı               | VALUE: VitrA Tasarım Ekibi     |
| Çalışma basıncı         | 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar) |
| Çek valf                | VALUE: -                       |
| Çıkış Ucu Uzunluğu      | 140                            |
| Çıkış Ucu Yüksekliği    | 120                            |
| Çıkışucu dönme açısı    | Sabit                          |

## 2A Teknik  izim

