



### Teknik Özellikler

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ambalajlı ürün ölçüsü        | 360 x 245 x 70 |
| Delik sayısı                 | 1              |
| Garanti Süresi               | 5              |
| Gövde malzeme                | Pirinç         |
| Gürültü sınıfı               | I              |
| Hava ile karıştırma özelliği | Evet           |
| Jet sayısı                   | VALUE: -       |
| Kartuş                       | BluEco / CH3   |
| Kolay montaj özelliği        | Evet           |
| Koleksiyon                   | Root Square    |
| Malzeme                      | VALUE: PVD     |
| Montaj Tipi                  | Tezgah Üzeri   |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Perlatör                | Kısa                           |
| Renk                    | Fırçalı Nikel                  |
| Rozet çapı              | 0                              |
| Satın alınacak sıvaaltı | 0                              |
| Seri                    | Root Square                    |
| Spiral Length           | 700                            |
| Spiral malzemesi        | Paslanmaz Çelik Örgülü EPDM    |
| Su giriş sayısı         | Çift girişli                   |
| Su tasarruf sınıfı      | Koyu Yeşil (0 < Debi ≤ 6)      |
| Tasarımcı               | VALUE: VitrA Tasarım Ekibi     |
| Çalışma basıncı         | 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar) |
| Çek valf                | VALUE: -                       |
| Çıkış Ucu Uzunluğu      | 180                            |
| Çıkış Ucu Yüksekliği    | 255                            |
| Çıkışucu dönme açısı    | Sabit                          |

## 2A Teknik  izim

