

**Teknik Özellikler**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ambalajlı ürün ölçüsü        | 210 x 400 x 80 |
| Delik sayısı                 | 1              |
| Garanti Süresi               | 5              |
| Gövde malzeme                | Pirinç         |
| Gürültü sınıfı               | I              |
| Hava ile karıştırma özelliği | Evet           |
| Kartuş                       | BluEco / CH3   |
| Koleksiyon                   | Root Square    |
| Malzeme                      | PVD            |
| Montaj Tipi                  | Tezgah Üzeri   |
| Perlatör                     | Standart       |
| Renk                         | Fırçalı Nikel  |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Rozet çapı              | 50X50                          |
| Satın alınacak sıvaaltı | 0                              |
| Seri                    | Root Square                    |
| Spiral Length           | 500                            |
| Spiral malzemesi        | Paslanmaz Çelik Örgülü EPDM    |
| Su giriş sayısı         | Çift girişli                   |
| Su tasarruf sınıfı      | Koyu Yeşil (0 < Debi ≤ 6)      |
| Tasarımcı               | VitrA Tasarım Ekibi            |
| Çalışma basıncı         | 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar) |
| Çıkış Ucu Uzunluğu      | 210                            |
| Çıkış Ucu Yüksekliği    | 270                            |
| Çıkışucu dönme açısı    | 360                            |

## 2A Teknik Çizim

