



### Teknik Özellikler

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ambalajlı ürün ölçüsü        | 675 x 270 x 80     |
| Bitiş malzeme                | Krom               |
| Delik sayısı                 | 1                  |
| Elduşu çıkışı                | Var                |
| Garanti Süresi               | 10                 |
| Gövde malzeme                | Pirinç             |
| Hava ile karıştırma özelliği | Evet               |
| Kartuş                       | Isı ve Debi Ayarlı |
| Kolay montaj özelliği        | Evet               |
| Koleksiyon                   | Flow Soft          |
| Led Kelvin                   | 09                 |
| Malzeme                      | PVD                |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montaj Tipi             | Tezgah Üzeri                   |
| Perlatör                | Gizli                          |
| Renk                    | Fırçalı Nikel                  |
| Rozet çapı              | 0                              |
| Satın alınacak sıvaaltı | 0                              |
| Seri                    |                                |
| Spiral Length           | 600                            |
| Spiral malzemesi        | Paslanmaz Çelik Örgülü EPDM    |
| Su giriş sayısı         | Çift girişli                   |
| Tasarımcı               | VitrA Tasarım Ekibi            |
| Çalışma basıncı         | 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar) |
| Çıkış Ucu Uzunluğu      | 212                            |
| Çıkış Ucu Yüksekliği    | 208                            |
| Çıkışucu dönme açısı    | 360                            |

## 2A Teknik  izim

